



## Mémento

Par [Mathieu Nebra alias Mateo21](#)



Difficulté

Facile



Note

★★★★☆

### Cours : Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3



Thématiques

CSS, HTML, Web

Mis à jour le vendredi 6 décembre 2013



◀ [Mémento des propriétés CSS](#)

[Gérer la compatibilité entre les navigateurs](#) ▶

## Propriétés de mise en forme du texte

Je résume ici la plupart des propriétés de **mise en forme du texte**.

Qu'est-ce que la mise en forme de texte ? C'est tout ce qui touche à la présentation du texte proprement dit : le gras, l'italique, le souligné, la police, l'alignement, etc.

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
font-family	<i>police1, police2, police3</i> , serif, sans-serif, monospace	Nom de police
@font-face	<i>Nom et source de la police</i>	Police personnalisée

font-size	1.3em, 16px, 120%...	Taille du texte
font-weight	bold, normal	Gras
font-style	italic, oblique, normal	Italique
text-decoration	underline, overline, line-through, blink, none	Soulignement, ligne au-dessus, barré ou clignotant
font-variant	small-caps, normal	Petites capitales
text-transform	capitalize, lowercase, uppercase	Capitales
font	-	Super propriété de police. Combine : font-weight, font-style, font-size, font-variant, font-family.
text-align	left, center, right, justify	Alignement horizontal
vertical-align	baseline, middle, sub, super, top, bottom	Alignement vertical (cellules de tableau ou éléments inline-block uniquement)
line-height	18px, 120%, normal...	Hauteur de ligne
text-indent	25px	Alinéa
white-space	pre, nowrap, normal	Césure
word-wrap	break-word, normal	Césure forcée
text-shadow	5px 5px 2px blue (horizontale, verticale, fondu, couleur)	Ombre de texte

## Propriétés de couleur et de fond

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
color	nom, rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20...	Couleur du texte

Partie 1  
Les bases de

Partie 2  
Les joies de la

Partie 3  
Mise en page

Partie 4  
Fonctionnalit

Partie 5

background-color	<i>Identique à color</i>	Couleur de fond
background-image	url('image.png')	Image de fond
background-attachment	fixed, scroll	Fond fixe
background-repeat	repeat-x, repeat-y, no-repeat, repeat	Répétition du fond
background-position	( <i>x y</i> ), top, center, bottom, left, right	Position du fond
background	-	Super propriété du fond. Combine : background-image, background-repeat, background-attachment, background-position
opacity	0.5	Transparence

Annexes

Envoyez votre

Memento des l

Memento des p

◀ Memento

Gérer la compa

## Propriétés des boîtes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
width	150px, 80%...	Largeur
height	150px, 80%...	Hauteur
min-width	150px, 80%...	Largeur minimale
max-width	150px, 80%...	Largeur maximale
min-height	150px, 80%...	Hauteur minimale
max-height	150px, 80%...	Hauteur maximale
margin-top	23px	Marge en haut
margin-left	23px	Marge à gauche
margin-		

<code>right</code>	23px	Marge à droite
<code>margin-bottom</code>	23px	Marge en bas
<code>margin</code>	23px 5px 23px 5px ( <i>haut, droite, bas, gauche</i> )	Super-propriété de marge. Combine : <code>margin-top</code> , <code>margin-right</code> , <code>margin-bottom</code> , <code>margin-left</code> .
<code>padding-left</code>	23px	Marge intérieure à gauche
<code>padding-right</code>	23px	Marge intérieure à droite
<code>padding-bottom</code>	23px	Marge intérieure en bas
<code>padding-top</code>	23px	Marge intérieure en haut
<code>padding</code>	23px 5px 23px 5px ( <i>haut, droite, bas, gauche</i> )	Super-propriété de marge intérieure. Combine : <code>padding-top</code> , <code>padding-right</code> , <code>padding-bottom</code> , <code>padding-left</code> .
<code>border-width</code>	3px	Épaisseur de bordure
<code>border-color</code>	<i>nom</i> , <code>rgb(rouge,vert,bleu)</code> , <code>rgba(rouge,vert,bleu,transparence)</code> , <code>#CF1A20...</code>	Couleur de bordure
<code>border-style</code>	<code>solid</code> , <code>dotted</code> , <code>dashed</code> , <code>double</code> , <code>groove</code> , <code>ridge</code> , <code>inset</code> , <code>outset</code>	Type de bordure
<code>border</code>	3px solid black	Super-propriété de bordure. Combine <code>border-width</code> , <code>border-color</code> , <code>border-style</code> . Existe aussi en version <code>border-top</code> , <code>border-right</code> , <code>border-bottom</code> , <code>border-left</code> .
<code>border-radius</code>	5px	Bordure arrondie
<code>box-shadow</code>	6px 6px 0px black ( <i>horizontale, verticale, fondu, couleur</i> )	Ombre de boîte

## Propriétés de positionnement et d'affichage



Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>display</code>	block, inline, inline-block, table, table-cell, none...	Type d'élément (block, inline, inline-block, none...)
<code>visibility</code>	visible, hidden	Visibilité
<code>clip</code>	rect (0px, 60px, 30px, 0px) <i>rect (haut, droite, bas, gauche)</i>	Affichage d'une partie de l'élément
<code>overflow</code>	auto, scroll, visible, hidden	Comportement en cas de dépassement
<code>float</code>	left, right, none	Flottant
<code>clear</code>	left, right, both, none	Arrêt d'un flottant
<code>position</code>	relative, absolute, static	Positionnement
<code>top</code>	20px	Position par rapport au haut
<code>bottom</code>	20px	Position par rapport au bas
<code>left</code>	20px	Position par rapport à la gauche
<code>right</code>	20px	Position par rapport à la droite
<code>z-index</code>	10	Ordre d'affichage en cas de superposition. La plus grande valeur est affichée par-dessus les autres.

## Propriétés des listes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>list-style-type</code>	disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none	Type de liste
<code>list-style-position</code>	inside, outside	Position en retrait
<code>list-style-image</code>	url('puce.png')	Puce personnalisée
<code>list-style</code>	-	Super-propriété de liste. Combine <code>list-style-type</code> , <code>list-style-position</code> , <code>list-style-image</code> .

## Propriétés des tableaux

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>border-collapse</code>	<code>collapse, separate</code>	Fusion des bordures
<code>empty-cells</code>	<code>hide, show</code>	Affichage des cellules vides
<code>caption-side</code>	<code>bottom, top</code>	Position du titre du tableau

## Autres propriétés

Propriété	Valeurs (exemple)	Description
<code>cursor</code>	<code>crosshair, default, help, move, pointer, progress, text, wait, e-resize, ne-resize, auto...</code>	Curseur de souris

◀ [Mémento des propriétés CSS](#)

[Gérer la compatibilité entre les navigateurs](#) ▶

Partager



J'ai une question ou une remarque

Licence



## L'auteur

Mathieu Nebra



OpenClassrooms

4041

Google + • Twitter

## Vous aimerez aussi :

The screenshot shows the Java Platform, Standard Edition download page. It features three main sections: Java SE 7u44, JDK 7 Download, and JRE 7 Download. Each section includes a 'Download' button and a list of features or components. The Java SE 7u44 section mentions that this release includes the first Oracle JDK release for Mac OS X. The JDK 7 Download section lists features like Installation Instructions, Readfile, ReleaseNotes, Oracle License, Java SE Endorse, Third Party Licenses, and Certified System. The JRE 7 Download section lists features like Installation Instructions, Readfile, ReleaseNotes, Oracle License, Java SE Endorse, Third Party Licenses, and Certified System.

## Installer les outils nécessaires

(OpenClassrooms)

Recommandé par 

### En ce moment sur OpenClassrooms

 5 047 visiteurs en ligne  8 visiteurs sur cette page  7 107 360 messages sur le forum

### Restez connecté à OpenClassrooms

Entrez votre e-mail

OK

 Devenez fan sur Facebook

 Suivez-nous sur Twitter

 Suivez-nous sur Youtube

[Conditions Générales d'Utilisation](#) [Roadmap](#) [Nous recrutons](#) [Qui sommes-nous ?](#) [Publicité](#) [Blog](#)